



Nordsjö Professional Medium Sprøjtespartel

Om dette produkt

Professional Medium/LS 104 Sprøjtespartel er en højtfyldende letspartel til sprøjtepåføring indendørs i tørre rum. Velegnet også til spartling af pladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel.



Hovedfordele

- ✓ Multifunktionel spartelmasse til de fleste opgaver
- ✓ Tilpasset til applicering med sprøjte, for op til 65 % hurtigere påføring end med spartel
- ✓ Velegnet til spartling af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel
- ✓ Miljømærket med Svanen

Særlige funktioner

- ✓ Udviklet til professionelle malere

Teknisk information

Berøringstør	4 timer
Overmalbar	1 time

Produktinformation

Typisk anvendelse

Omrør malingen grundigt før og under brug. Undlad at male når temperaturen er under +5°C.

Sammensætning

Hovedfordele

Multifunktionel spartelmasse til de fleste opgaver, Tilpasset til applicering med sprøjte, for op til 65 % hurtigere påføring end med spartel, Velegnet til spartling af gipspladesamlinger med ilægnig af fugestrimmel, Miljømærket med Svanen

Pakkestørrelse

14L

Systemoplysninger

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Egnede sprøjteudstyr: Wagners Heavy Coat 940/960. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

Metode til påføring

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Egnede sprøjteudstyr: Wagners Heavy Coat 940/960. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.