



## Nordsjö Professional Maskinspartel

### Om dette produkt

Professional Maskinspartel er en højtfyldende letspartelmasse som er velegnet til påføring med bazooka, spartelboks, højtrykssprøjte samt rullepåføring. Spartelmassen er udviklet til spartling af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel, samt til udspartling af tapetsamlinger, puds, beton, gipsplader og øvrige byggepladematerialer indendørs.

### Hovedfordele

- ✓ Letspartel fremstillet til påføring med bazooka, spartelbox og sprøjte - kan også anvendes som rullespartel
- ✓ Op til 40 % hurtigere end traditional spartelpåføring
- ✓ Velegnet til spartling af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel
- ✓ Velegnet til fuldspartling

### Særlige funktioner

- ✓ Udviklet til professionelle malere

### Teknisk information

Berøringstør	4 timer
Overmalbar	1 time

### Produktinformation

Typisk anvendelse

Omrør malingen grundigt før og under brug. Undlad at male når temperaturen er under +5 °C.

## Sammensætning

### Hovedfordele

Letspartel fremstillet til påføring med bazooka, spartelbox og sprøjte - kan også anvendes som rullspartel, Op til 40 % hurtigere end traditional spartelpåføring, Velegnet til spartling av gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel, Velegnet til fuldspartling

### Pakkestørrelse

15L

## Systemoplysninger

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Egnede sprøjteudstyr: Wagners Heavy Coat 940/960. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

## Metode til påføring

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Egnede sprøjteudstyr: Wagners Heavy Coat 940/960. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.