



## Nordsjö Professional Rullespartel

### Om dette produkt

Professional Rullespartel er en letspartelmasse til rullepåføring indendørs i tørre rum. Spartelmassen har høj fyldeevne og er let at slibe. Rullespartel er godkendt til spartling af pladesamlinger med ilægning af papirfugestrimmel.



### Hovedfordele

- ✓ Letspartel fremstillet til påføring med rulle
- ✓ Op til 46 % hurtigere end traditional spartelpåføring
- ✓ Fyldig og let at slibe - velegnet til fuldspartling
- ✓ Kan fint anvendes til ilægning af papirfugestrimmel
- ✓ Miljømærket med Svanen

### Særlige funktioner

- ✓ Udviklet til professionelle malere
- ✓ Let påføring

### Teknisk information

Berøringstør	4 timer
Overmalbar	1 time

### Produktinformation

Typisk anvendelse

Omrør malingen grundigt før og under brug. Undlad at male når temperaturen er under +5 °C.

## **Sammensætning**

### **Hovedfordele**

Letspartel fremstillet til påføring med rulle, Op til 46 % hurtigere end traditional spartelpåføring, Fyldig og let at slibe - velegnet til fuldspartling, Kan fint anvendes til ilægning af papirfugestrimmel, Miljømærket med Svanen

### **Pakkestørrelse**

15L

## **Systemoplysninger**

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Anvend langluvet rulle og forlængerskaft. For bedste resultat anvend bredspartel til udjævning af væg og loft. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

## **Metode til påføring**

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Anvend langluvet rulle og forlængerskaft. For bedste resultat anvend bredspartel til udjævning af væg og loft. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.