



Nordsjö Professional Sprøjtespartel

Om dette produkt

Professional Sprøjtespartel er velegnet til spartling af lofter og vægge indendørs i tørre rum.

Hovedfordele

- ✓ Tradionel mellemgrov sprøjtespartel
- ✓ Tilpasset påføring med sprøjte
- ✓ Op til 65 % hurtigere end traditional spartelpåføring

Særlige funktioner

- ✓ Udviklet til professionelle malere

Teknisk information

Berøringsstør	4 timer
Overmalbar	1 time

Produktinformation

Typisk anvendelse

Omrør malingen grundigt før og under brug. Undlad at male når temperaturen er under +5°C.

Sammensætning

Hovedfordele

Tradionel mellemgrov sprøjtespartel, Tilpasset påføring med sprøjte, Op til 65 % hurtigere end traditional spartelpåføring

Pakkestørrelse

14L

Systemoplysninger

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Eget sprøjteudstyr: Wagners Heavy Coat 960. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

Metode til påføring

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Eget sprøjteudstyr: Wagners Heavy Coat 960. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.