



Nordsjö Original Knastlak

Om dette produkt

Original Knastlak er en hurtigtørrende isolerlak, som i de fleste tilfælde modvirker risikoen for gennemslag fra knaster og lignende ved maling og lakering af indendørs træværk.

Hovedfordele

- ✓ Lak som modvirker risikoen for gennemslag fra knaster o.l
- ✓ Grundlakering af knaster m.m. før maling af nyt træ

Særlige funktioner

- ✓ Forbereder, beskytter og STYRKER
- ✓ Udviklet til professionelle malere

Teknisk information

Berøringstør	2 timer
Overmalbar	2 timer
Dækkeevne	8-12 m ² /liter

Produktinformation

Typisk anvendelse

Omrør malingen grundigt før og under brug. Undlad at male når temperaturen er under +5°C.

Sammensætning

Vandfortyndbar

Hovedfordele

Lak som modvirker risikoen for gennemslag fra knaster o.l., Grundlakering af knaster m.m. før maling af nyt træ

Pakkestørrelse

0,33 L, 2,5L

Systemoplysninger

Original Knastlak er til indendørs brug og skal omrøres grundigt inden påføring. Overfladen skal være ren og tør. Eventuelt overskydende harpiks på overfladen skræbes bort inden behandling. For bedste isoleringseffekt foretages 2 påføringer på hver knast. Den første spærrer, den anden forseglar. Påfør Knastlakken i tynde lag. Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.

Metode til påføring

Original Knastlak er til indendørs brug og skal omrøres grundigt inden påføring. Overfladen skal være ren og tør. Eventuelt overskydende harpiks på overfladen skræbes bort inden behandling. For bedste isoleringseffekt foretages 2 påføringer på hver knast. Den første spærrer, den anden forseglar. Påfør Knastlakken i tynde lag. Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.