



Nordsjö Professional Tagmaling

Om dette produkt

Halvmat, diffusionsåben plastalkyd tagmaling med rubust og vejrbestandig overflade. Anvendes på faste, stærke, velafrensede fiberarmerede cementtagplader, betontagsten og teglsten (uglaserede). Professional Tagmaling indeholder begroningshæmmende midler. Professional Tagmaling kan påføres grundigt rengjorte og smittefrie overflader af eternit, cement og beton.

Hovedfordele

- ✓ Velegnet til eternittag
- ✓ Anvendes på fiberarmerede cementtagplader, betontagsten og teglsten (uglaserede)

Særlige funktioner

- ✓ Udviklet til professionelle malere
- ✓ Beskytter mod mug

Teknisk information

Berøringstør	2 timer
Overmalbar	8 timer
Dækkeevne	4-5m ² /liter. Afhænger af underlagets ind sugning og påført lagtykkelse.
Glans	20

Produktinformation

Typisk anvendelse

Omrør malingen omhyggeligt. Mal ikke i direkte sol eller ved risiko for regn eller dug indenfor 6 timer efter arbejdets afslutning. Undlad at male ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (over 80%).

Sammensætning

Solvent-based

Hovedfordele

Velegnet til eternittag, Anvendes på fiberarmerede cementtagplader, betontagsten og teglsten (uglaserede)

Farveudvalg

Færdigblandede farver

Pakkestørrelse

10L, 100L

Metode til påføring

Underlaget skal være tørt og fri for alger, begroninger og smuds. Professional Tagmaling påføres 2 gange. Malingen fortyndes med 10% vand i første påføring. Omrør malingen omhyggeligt. Mal ikke i direkte sol eller ved risiko for regn eller dug indenfor 6 timer efter arbejdets afslutning. Undlad at male ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (over 80%).